# 商品カタログ

S

The second

1

「「「

No.

unin un

P

R

0

T

I

1

ENL

T.

T

D



11

-

D II WI

TT. WILLIAM



**土工業用品株式会社** - SINCE 1967-

● 布テープ付ポリマスカー



粘着力があり、外装養生に適しています。

#### ◎テープ色

- LG (見切りが良くはがし忘れの少ない鮮 やかなライトグリーン色)
- SK (紫外線による粘着材への影響を抑え る役目も備えるさくら色)
- DB (オーソドックスなダンボール色)
- LB(サイズ別に色分け
  - 便利なライトブルー)

### ◎テープ幅

目的、用途に応じて16mmから25mmまで用 意しております。

#### ◎フィルム種類

- スーパーコロナ
- コロナ放電により塗料を剥がれにくくした
- フィルム

# 強化ポリ

- 手切れが良く強度的に優れたポリフィルム
- 厚口コロナ
- スーパーコロナの1.5倍の厚み(0.015mm厚)

#### 厚口強化ポリ

強化ポリの1.8倍の厚み(0.018mm厚)

品名	フィルム	幅 (mm)	長さ (m)	仕上 がり(mm)	入り数	品名	フィルム	幅 (mm)	長さ (m)	仕上 がり(mm)	入り数
グリーンマスカー 300×20	強化ポリ	300	20	60	60	グリーンマスカー(コロナ)1100×25	コロナ	1100	25	100	60
グリーンマスカー 300×25	強化ポリ	300	25	60	60	グリーンマスカー(コロナ)1100×25(60H)	コロナ	1100	25	60	60
グリーンマスカー 550×20	強化ポリ	550	20	60	60	グリーンマスカー(コロナ)1800×20	コロナ	1800	20	120	40
グリーンマスカー 550×25	強化ポリ	550	25	60	60	グリーンマスカー(コロナ)1800×25	コロナ	1800	25	120	30
グリーンマスカー 550×25(100H)	強化ポリ	550	25	100	60	グリーンマスカー(コロナ)2100×20	コロナ	2100	20	120	40
グリーンマスカー 750×25	強化ポリ	750	25	100	60	グリーンマスカー(コロナ)2100×25	コロナ	2100	25	120	30
グリーンマスカー 1100×25	強化ポリ	1100	25	100	60	さくらマスカー(コロナ)300×25	コロナ	300	25	60	60
さくらマスカー 300×20	強化ポリ	300	20	60	60	さくらマスカー(コロナ)550×20	コロナ	550	20	60	60
さくらマスカー 300×25	強化ポリ	300	25	60	60	さくらマスカー(コロナ)550×25	コロナ	550	25	60	60
さくらマスカー 550×20	強化ポリ	550	20	60	60	さくらマスカー(コロナ)750×20	コロナ	750	20	100	60
さくらマスカー 800×25	強化ポリ	800	25	100	60	さくらマスカー(コロナ)1100×20	コロナ	1100	20	100	60
さくらマスカー 1100×20	強化ポリ	1100	20	100	60	さくらマスカー(コロナ)1100×25(60H)	コロナ	1100	25	60	60
ブルーマスカー 300×20	強化ポリ	300	20	60	60	ブルーマスカー(コロナ)300×20	コロナ	300	20	60	60
ブラウンマスカー 300×25	強化ポリ	300	25	60	60	ブルーマスカー(コロナ)1100×20	コロナ	1100	20	100	60
ブラウンマスカー 550×25(100H)	強化ポリ	550	25	100	60	ブラウンマスカー(コロナ)300×25	コロナ	300	25	60	60
グリーンマスカー(コロナ)300×25	コロナ	300	25	60	60	ブラウンマスカー(コロナ)550×25	コロナ	550	25	60	60
グリーンマスカー(コロナ)550×12.5	コロナ	550	12.5	60	60	ブラウンマスカー(コロナ)750×20	コロナ	750	20	100	60
グリーンマスカー(コロナ)550×12.5(100H)	コロナ	550	12.5	100	60	ブラウンマスカー(コロナ)750×25(60H)	コロナ	750	25	60	60
グリーンマスカー(コロナ)550×20	コロナ	550	20	60	60	ブラウンマスカー(コロナ)1100×25	コロナ	1100	25	100	60
グリーンマスカー(コロナ)550×25	コロナ	550	25	60	60	広幅グリーンマスカー(コロナ)550×25	コロナ	550	25	60	60
グリーンマスカー(コロナ)550×25(100H)	コロナ	550	25	100	60	広幅グリーンマスカー(コロナ)1100×25	コロナ	1100	25	100	30
グリーンマスカー(コロナ)750×20	コロナ	750	20	100	60	グリーンマスカー(厚口)550×25	厚口ポリ	550	25	100	60
グリーンマスカー(コロナ)750×25	コロナ	750	25	100	60	グリーンマスカー(厚口コロナ)550×25	厚口コロナ	550	25	60	60
グリーンマスカー(コロナ)750×25(60H)	コロナ	750	25	60	60	グリーンマスカー(厚口コロナ)1100×25	厚口コロナ	1100	25	100	60
グリーンマスカー(コロナ)1100×20	コロナ	1100	20	100	60						

● 布テープ付ハンドマスカー

紙管の中に腕を通して両手が使えます。

テープ	フィルム	幅 (mm)	長さ (m)	仕上 がり(mm)	入り数
グリーンハンドマスカー(コロナ)300×25	コロナ	300	25	60	30
グリーンハンドマスカー(コロナ)550×25	コロナ	550	25	60	30
グリーンハンドマスカー(コロナ)1100×25	コロナ	1100	25	60	30


#### ● ビニクロスマスカー

テープが薄く手切れ性の良いのが特徴です。



長さ (m) 仕上 がり(mm) 幅 (mm) 入り数 品名 フィルム ビニクロスマスカー 550×25 強化ポリ 550 25 100 60 ビニクロスマスカー(コロナ)300×25 コロナ 300 25 100 60 ビニクロスマスカー(コロナ)550×25(60H) コロナ 25 550 60 60 ビニクロスマスカー(コロナ)550×25 コロナ 550 25 100 60 ビニクロスマスカー(コロナ)1100×25 コロナ 1100 25 120 60

● グリーンアクリルマスカー





品名	フィルム	幅 (mm)	長さ (m)	仕上 がり(mm)	入り数
グリーンアクリルマスカー 300×25	強化ポリ	300	25	100	60
グリーンアクリルマスカー 550×25	強化ポリ	550	25	100	60
グリーンアクリルマスカー 1100×25	強化ポリ	1100	25	120	60

● 紙テープ付マスカー



※ 和 紙(白):内装用に適しています。※ クレープ紙(青):外壁粗面の養生に適しています。

テープ	フィルム	幅 (mm)	長さ (m)	仕上 がり(mm)	入り数
紙テープ付マスカー 300×35	強化ポリ	300	35	100	60
紙テープ付マスカー 550×35	強化ポリ	550	35	100	60
粗面テープ付マスカー(コロナ)750×25	スーパーコロナ	750	25	100	60
粗面テープ付マスカー(コロナ)1100×25	スーパーコロナ	1100	25	100	60

● フロアーマスカー



フィルムにベタツキをもたせ、足元をすべりにくくした 厚さ 0.03mmの丈夫なマスカーです。 粘着テープは19mm 布テープ(グリーン)を使用。

品名	フィルム	幅 (mm)	長さ (m)	仕上 がり(mm)	入り数
フロアーマスカー 550×20	ノンスリップポリ	550	20	300	30
フロアーマスカー 1100×20	ノンスリップポリ	1100	20	300	30
フロアーマスカー 1100×20	ノンスリップポリ	1100	20	300	20

塗装養生資材

マスカー・カッター・各種粘着テープ

● スパイクマスカー



ノンスリップフィルムにエンボス加工を施し開口性を向上しました。 粘着テープは広幅25mmを使用。


品名	フィルム	幅 (mm)	長さ (m)	仕上 がり(mm)	入り数
スパイクマスカー 1100×12.5	エンホ スノンスリッフ。	1100	12.5	300	30
スパイクマスカー 1100×20	エンホ スノンスリッフ。	1100	20	300	30

● クラフトマスカー



片艶クラフト紙に15m/mマスキングテープを組み合わせ 車両養生に適しています。

品名	幅 (mm)	長さ (m)	仕上 がり(mm)	入り数
クラフトマスカー150×35	150	35	150	50
クラフトマスカー 300×35	300	35	300	25
クラフトマスカー 550×35	550	35	550	25
クラフトマスカー 900×100	900	100	900	6





材質	寸法 (mm)		
プラスチック	300		
アルミ	300		

#### ● 各種粘着テープ 養生用布粘着テープ スリオンテック:#3330 (ダンボール色、さくら色) #3335 (ライトグリーン) #3372 (ライトグリーン、茶色) 日東電工 :#7500(茶色) カモイ加工紙 :#6000(茶色) #6500 (ブルー) 寺岡製作所 :#148A(若葉色) 梱包用布粘着テープ スリオンテック:#3310 (ダンボール色) #3375 (茶色) #3390 (カラー/全10色) 日東電工 :#750 (茶色) 紙マスキングテープ 日東電工 :#720 (一般建築用:白) カモイ加工紙 :#3303(シーリング用:青) #G-91 (ガラスシーリング用:青) #8600(粗面養生用:青) #550 (一般建築用:白) #770 (車両用:オレンジ)


積水化学

リンレイテープ:#121 (一般建築用:白)

:#653 (一般建築用:白)


#655 (シーリング用:青)

# ブチルテープ・表面保護フィルム・FK塗装シート





# ● 表面保護フィルム



防水・防湿・気密性に優れた粘着テープです。

品番	構造	テープ厚 (mm)	長さ(m)	用途
4420	不織布基材片面	0.75	20	サッシ廻り、住宅用気密
5001	基材なし両面	1.0	15	防水シート貼付
5938	ワリフ基材両面	0.5	30	防水シート貼付
5931	ワリフ基材両面	1.0	15	防水シート貼付
9290	ワリフ+アルミ基材片面	0.5	20	住宅用気密、断熱材目地
9920	ワリフ基材両面	0.75	20	2×4住宅工法

# ステンレス、アルミ製品の表面保護に。

品番	色	厚さ(mm)	幅 (mm)	長さ(m)	接着力 (g/25mm)	用途例	
P-5032				-	40		
P-502K	透明			100	60	プラスック、化粧板	
P-503K			1000	100	100	カラー鋼板、塗装製品	
P-502	透明	0.05		,	120	ステンレス、カラーアルミ	
P-563	12 191	0.05	1020	S	140	ステンレス、半艶アルミ	
P-564	ブルー			1000	150	アルミサッシ	
P-508	110-		1250	1000	200	カラー鋼板、塗装製品、艶けしアルミ	
P-567S	透明				250	FRP、プレコート鋼板	
P-602	透明 ブルー		1000	100	120	ステンレス、アルマイト	
P-604			0.00			140	カラー鋼板、塗装製品
P-608		0.06	1020 1250	ہ 500	200	塗装製品、艶けしアルミ	
P-667S					250	人造大理石、FRP	
P-702	透明		1000 1020	100	100	ステンレス、カラーアルミ	
P-703	延明	0.07		100	120	アルミサッシ、塗装製品	
P-705	ブルー	0.07		500 s	150	化粧板	
P-708	110-		1250 (ブルー)		200	塗装製品、艶けしアルミ	
P-1221W			1000		120		
P-122W	乳白			50	150	7 - 1 7 4 - 71 7	
P-124W	孔日	0.10	1020	s	180	ステンレス、カラーアルミ	
P-128SW		0.10	1250	200	400		
P-102	₩ <b>€</b> 00		1020	50	100		
P-106S	透明	λ	1020	50	200	プラスチック、化粧板	
P-1404A	透明	0.10	1000 1020	50	150	ガラス	

● FK塗装シート



手切れ性の良い半透明ポリエチレンシート

呼称	フィルム厚(mm)	フィルム幅 (mm)	長さ(m)	梱包単位
FKシート 900S	0.01	900	200	5
FKシート 900W	0.01	900/1800 片開き	100	5
FKシート 1000S	0.01	1000	200	5
FKシート 1000W	0.01	1000/2000 片開き	100	5
FKシート 1300S	0.01	1300	200	5
FKシート1300W	0.01	1300/2600 片開き	100	5
FKシート 1800S	0.01	1800	200	5
FKシート 1800W	0.01	1800/3600片開き	100	5

ミラエース・ノンスリップシート・トントンシート・床養生シート

● ミラエース



強度抜群、土木建築用透明ポリエチレンシート

規格 (厚さ(mm)・幅(mm)・長さ(mm))	梱包単位	規格	梱包単位
$0.02 \times 900S \times 100$	5	0.10×1000S×100	2
0.02×900W×100	5	$0.01 \times 1000 \text{W} \times 100$	2
0.02×1800S×100	5	0.10×1350S×100	2
0.02×1800W×100	3	0.01×1800S×100	1
0.02×2000S×100	5	0.01×1800W×100	1
0.03×1000S×100	5	0.15×1000S×100	2
0.03×1350S×100	5	0.15×1000W×50	2
0.03×1800S×100	5	$0.15 \times 1800S \times 100$	1
0.03×2000S×100	5	0.15×1800W×50	1
0.05×1000S×100	2		
0.05×1000W×100	2		
0.05×1350S×100	2		
0.05×1800S×100	2		
0.05×2000S×100	2		



特殊配合によりポリエチレン独特のベタツキを実現 足元の養生に威力を発揮致します。

品名	厚さ(mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包単位
ノンスリップシート 1800(3本束)	0.03	1800	100	3
ノンスリップシート 1800(5本束)	0.03	1800	100	5
フロアーシート 0.03×1800	0.03	1800	100	5
フロアーシート 0.05×1800	0.05	1000	100	5

• トントンシート



ポリエチレンシートに菱型で凹凸を付けた無公害シートです。

品名	幅 (mm)	梱包単位
トントンシート	1000×27m	5本

● 床養生シート



エンボス加工を施したクラフト紙の両面にポリエチレンフィルム をラミネートした商品で、建築、塗装工事現場や引越しの際の 養生に便利です。

品名	幅 (mm)	梱包単位
床養生シート	1000×50m	2本

ブルーシート・防炎シート・飛散防止ネット・エアキャップ・自動車カバー



#### 経済的なポリエチレンクロスシート。

サイズ (m)	入り数(枚)	サイズ (m)	入り数(枚)	サイズ (m)	入り数(枚)
1.8×1.8	50	3.6×5.4	10	10.0×10.0	2
1.8×2.7	30	5.4×5.4	6	1.8×100(巻物)	1
1.8×3.6	25	5.4×7.2	5	0.9×100(巻物)	1
2.7×2.7	25	7.2×7.2	3		
2.7×3.6	20	7.2×9.0	3		
3.6×3.6	15	9.0×9.0	2		

防炎シート





耐火性に優れたナイロンターポリンの工事用シート。

厚さ:0.33mm(防炎認定品2類)

サイズ (m)	入り数(枚)	サイズ (m)	入り数(枚)	サイズ (m)	入り数(枚)
1.8×1.8	25	1.8×5.4	10	$5.4 \times 5.4$	3
1.8×3.4	15	2.7×3.6	10	5.4  imes 7.2	2
1.8×3.6	15	3.6×3.6	7	$7.2 \times 7.2$	2
1.8×5.1	10	3.6×5.4	5	10.0×10.0	1

ラッセル織で高い飛散防止効果があります。 ジョイントロープ:現場での作業が楽な定尺(60mm)カット。

色相	サイズ (m)	梱包
ホワイト	1.8×3.4	15
ホワイト	1.8×3.6	15
グリーン	1.8×5.1	10
	1.8×5.4	10
ブルー	1.8×10.0	5
	3.6×5.4	5

ジョイントロープ長さ:60mm、梱包単位-(1000本×10)

包装緩衝材や保温材として最適です。 また透明度があり階段の養生に便利です。

• エアキャップ



(サイズ:1200幅×42m)

自動車カバー



ゴム入りのワンタッチ自動車カバーです。 塗装現場での事前養生にお使い下さい。

サイズ	梱包単位		
普通車用	30枚(5枚×6)		
大型車、RV車用	20枚(5枚×4)		

# ● ソフトエアレスホース



● 高圧洗浄ホース



エアレス塗装機用高圧ホース

呼称	内径(mm)	外径(mm)	最高使用圧力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	最小破壊圧力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	最小曲げ半径 (mm)	ホース重量 (g/m)	使用温度 範囲
1/4	6 φ	11.2 ¢	210	840	55	132	- 40
3/8	8 φ	13.3 ¢	210	840	65	186	s
1/2	12.7 ø	20.3 ø	300	1200	135	368	60℃

特徴:インナーチューブに柔軟性、耐溶剤性に優れた12ナイロンを使用。 ステンレスワイヤーを耐圧層とし、外装部をPVCコーティングしました。 100mの長さまで任意に製作可能で、ガイドスプリングも取り付けできます。

### 高圧洗浄機用送水ホース

必要 長さに応じて金具、高圧カプラを取付します。

使用圧力 (kgf/cm <sup>®</sup> )	補強層	内径(mm)	外径(mm)	最小曲半径 (mm)	重量 (g/m)
140~210	1W/B	9.5	16.4	80	300
210~315	2W/B	9.5	17.9	90	440

#### ● 各種エアホース



品名	色	内径×外径 (mm×mm)		
ウレタンホース	オレンジ	6.5×10.0 8.5×12.5 11.0×16.0		
		6.3×15.5 12.7×22.5 31.8×47.0		
ゴムホース	黒	7.9×17.0 15.9×26.0 38.1×54.0		
		9.5×18.5 19.0×30.0 50.8×69.0		
		内径:4,6,8,9,10,1215,19,25,32,38,		
テトロンブレードホース	透明/日ブレード	50,63,75,90,100		

● サンドブラストホース



サンドブラストマシン用耐磨耗ホース(定尺 20m)

用途:金属類の表面掃除や錆、スケール等の除去に 特徴:内面ゴムに耐磨耗性ゴムを使い、静電防止の為 アース線が入っています。

外観	呼称	内径×外径 (mm)	補強層	重量(kg/本)
黒色	19	19.0×36.0	2CP	16
	25	25.4×45.0	2CP	24
	32	31.8×52.0	2CP	29
	38	38.1×60.0	2CP	35
白色	19	19.0×36.0	布3P	19
	25	25.4×44.0	布4P	26
	32	31.8×52.5	布4P	34
	38	38.1×59.0	布4P	39
白色	19	19.0×34.0	2CP	16
	25	25.4×40.0	2CP	19
	32	31.8×49.0	2CP	28
	38	38.1×55.0	2CP	32

ホース/化成品

塗料ホース・各種金具類・シーリング材・バリヤープライマー (ペインター20)・探傷材 (ミクロチェック)

● 塗料ホース

塗料、溶剤等の低圧送用。



内径6.5mm 必要長さにカットいたします。

● 各種金具類

エアー継ぎ手、カプラ、高圧アダプター、ホースバンド



● 各種シーリング材



シリコーンシーラント:水廻り、ガラス目地。 アクリルシーラント :水性タイプ、内装工事。 ウレタンシーラント :サイデイング目地、ALC目地。 変成シリコーン :金属系サイデイング板、土木用目地。

ノンブリードMAX:外壁補修、瓦止め、サイデイング板の目地

● バリヤープライマー (ペインター20)



用途:硬化後のシリコーンシーラントの上に塗装できる下地処理材です。

外観	白色ペースト状	
乾燥時間(20℃)	30以上	
溶剤	キシレン	
使用量 (g/m <sup>2</sup> )	250	

● 探傷材(ミクロチェック)



洗浄液(青):検査物表面のほこり、油脂、錆などの除去。 浸透液(赤):強力な浸透性で微細な欠陥部に浸透します。 現像液(白):欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。

#### 土木・左官資材

発泡ポリエチレン丸棒・粘着付バックアップ材・塗装用ローラー類・左官道具、左官鍬・樹脂袋

# ● 発泡ポリエチレン丸棒



#### ● 粘着付バックアップ材



# 用途:建築・土木用弾性シーラントのバックアップ材

外径 (mm)	梱包長さ(m)	外径 (mm)	梱包長さ(m)	
5	500	20	60	
6	250	23	2m×100本	
8	200	25	2m×100本	
10	250	30	2m× 80本	
13	150	35	2m× 60本	
15	100	40	2m× 50本	
18	80	50	2m× 30本	

# 特徴:軽量で優れた復元力を発揮します。 耐熱性、耐寒性、耐溶剤性に優れています。

寸法(mm)	色	寸法(mm)	色
3×1000×1000	黒	7×1000×1000	黒
4×1000×1000	白	8×1000×1000	白
5×1000×1000	黒	10×1000×1000	黒
6×1000×1000	白		*

(一目でサイズが判別できるように、色で区別しています。)

### ● 塗装用ローラー類



#### ● 左官道具・左官鍬



品名	毛色	口径	毛 丈(mm)	サイズ(インチ)
ローラー (短毛)	白		4	4
(中毛)	黄	38, 23,	13	6
(長毛)	青	スモール	25	7
無泡ローラー	紫			9
マスチックローラー	黄			

FRP用積層ローラー、脱泡ローラー、ローラー用ハンドル、ローラー用継ぎ手

#### タフブネ (グリーン色)


品名	内寸(mm)	外寸(mm)	内容量(ℓ)	梱包
タフブネ40	557×417×173	616×467×185	35.0	10
タフブネ60	792×481×196	858×521×206	68.0	5
タフブネ80	852×553×198	924×616×210	85.0	5
タフブネ140	1150×696×192	1232×766×207	136.0	2
タフブネ200	1290×828×192	1364×902×207	188.0	2

ステンレス左官鍬 柄長さ 450 mm、600 mm、750 mm、900 mm、1350 mm

# ● 樹脂袋



品名	サイズ (mm)	梱包	
PE土囊袋	480×620	50枚入り中袋×8	400枚
P P 土囊袋	480×620	50枚入り中袋×8	400枚
PPガラ袋	600×900	25枚入り中袋×8	200枚





品名	全長 (mm)	肩幅(mm)	頭 長さ (mm)	梱包
ショベル (丸型)	970	230	300	12
ショベル (角型)	970	235	300	12
ホームショベル (丸型)	815	167	220	12

● メリヤスウエス



綿100%の清潔なリサイクルウエスです。 梱包:2kg入りポリ袋×5(10kg/梱包)

------

.....

.....

.....

.....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

メモ:

富士工業用品株式会社

Teal THE BUILT

and that that must

Real of

A

100

-

ł

-

-

I

I

------

-----

IÇ,

M

11

11 11

五

14

 HILL

-

1 00

11

1 100

11 500

1 100

11500

17

-

田香

TA

I P

噩

ANE

R.L.

110-

[[

17

-

5

10

P.

100

1

-

TI

12

〒800-0231 福岡県北九州市小倉南区朽網3914番52 TEL 093-474-7002 FAX 093-474-7003